



番号	名称	数量	仕様	電力
①	セメントタンク	1	11.5m ³ , 内外タラップマンホール付	
②	ゲート	2	300×300手動式	
③	下部スクリュー	1	25 ^T /H 250A×1560L	1.5 KW
④	縦型スクリュー	1	25 ^T /H 250A×5660L	5.5 KW
⑤	計量器	1	500Kg ロードセル式 落差補正付	
⑥	排出ゲート	1	300A バタフライ自動弁	
⑦	排出シュート	1	200A	
⑧	圧送配管	1	4 ^B 極東式口金付	
⑨	バックフィルター	1	5.4M ² 円筒布式	
⑩	レベル計	1	受入可表示	
⑪	レベル計	1	超満表示	
⑫	制御盤	1	二次側制御盤及配線, リモートスイッチ付	
⑬	外部表示器	1	液晶表示	
⑭	エアーコンプレッサー	1	オイルフリー, 圧力開閉器式	0.75KW
⑮	直送シュート	1	200A (オプション)	

自重: 3.8t

品番	部品名	数量	材質	備考	手配先
△		検図	設計	製図	納入先
△					名称 2200φ, 11.5m ³ 移動式タンク
符号	訂正箇所等	年月日			図番 STV-15103-1
FD No		整番			
縮尺	1/50 全製作数	出図日	'95.3.14	昭和鋼機株式会社	