



番号	名称	数量	仕様	電力
①	セメントタンク	1式	21M <sup>3</sup> 内外タラップマンホール	
②	ゲート	2	300×300手動式	
③	下部スクリュー	1	25 <sup>T</sup> /H 250A×1719L	1.5 KW
④	縦型スクリュー	1	25 <sup>T</sup> /H 250A×6921L	7.5 KW
⑤	排出シュート	1	200A ダクトホース (3500L) 付	
⑥	圧送配管	1	4 <sup>φ</sup> 極東式口金付	
⑦	バックフィルター	1	8M <sup>2</sup> 円筒布式	
⑧	レベル計	1	超満表示	
⑨	レベル計	1	アト1車受入可表示	
⑩	エアークンプレッサー	1	0.75kw圧カスイッチ式オイルフリー型	0.75 KW
⑪	制御盤	1	二次側制御盤及配線	

※) みかけ比重 1.25 の場合、実容量=1.25×21m<sup>3</sup>=26.3t

※) 本体重量、約4.8t (ただし残量粉体は含まない。)

品番	部品名	数量	材質	備考	手配先
△		検図	設計	製図	納入先
△					名称 堅型2500φ×計量機なし移動式タンク全体図
符号	訂正箇所等	年月日	整番	PC05-移動タンク -組立図	図番 STV-15333-0A
縮尺	1/40	全製作数	出図日	2007.12.21	昭和鋼機株式会社