



番号	名称	数量	仕様	電力
①	セメントサイロ	1式	23.5M ³ 内外タラップマンホール 直送口付(直送口シュートはオプション)	
②	パタフライゲート	1	450×300手動式	
③	下部スクリュウ	1	50 ^T /H 350A×1480L	1.5 KW
④	堅型スクリュウ	1	50 ^T /H 300A×7500L	11 KW
⑤	エアスライド	2	300幅×6t	
⑥	ファン	1	U75-5	1.0 KW
⑦	排出シュート	1	200A ダクトホース(4200L)付	
⑧	圧送配管	1	4 ^B 極東式口金付	
⑨	バックフィルター	1	8M ² 円筒布式	
⑩	エアコンプレッサー	1	0.4 ^{KW} 圧カスイッチ式 オイルフリー型	0.4 KW
⑪	レベル計	1	超満表示	
⑫	レベル計	1	アト1車用受入可表示	
⑬	レベル計	1	オーバーフロー作動用	
⑭	オーバーフローダンパー	1	200A(シリンダー付)	
⑮	親綱用支柱	1	16φハンドタイトナー	
⑯	制御盤	1	二次側制御盤及配線, リモートスイッチ付	

自重: 4.9t

品番	部品名	数量	材質	備考	手配先
△			検図 設計 製図	納入先	
△				名 称	2500φ×計量機なし エアスライド式 移動式タンク(容量32t)
符号	訂正箇所等	年月日		図 番	STV-15445 R0
FD No	PC32-φ移動タンク組立図-2500φ受注				
縮尺	1/40	全製作数	出図日	2015.4.2	昭和鋼機株式会社