



| 番号 | 名 称 | 数量 | 仕 様 | 電力 |
|----|---------------|----|---|---------|
| ① | セメントサイロ | 1式 | 22.3M ³ 内外タラップマンホール 直送口付(直送口シュートはオプション) | |
| ② | バタフライゲート | 1 | 450×300手動式 | |
| ③ | 下部スクリュウ | 1 | 50 ^T /H 350A×1554L | 1.5 KW |
| ④ | 縦型スクリュウ | 1 | 50 ^T /H 300A×7460L | 11 KW |
| ⑤ | セメント計量器 | 1 | 1000Kg ロードセル式 差差補正付 | |
| ⑥ | 排 出 ゲ ー ト | 1 | 300A バタフライ自動弁 | |
| ⑦ | 排 出 シ ュ ー ト | 1 | 200A ダクトホース(4200L)付 | |
| ⑧ | 圧 送 配 管 | 1 | 4 ^B 板束式口金付 | |
| ⑨ | バックフィルター | 1 | 8.2M ² 円筒布式 | |
| ⑩ | エアコンプレッサー | 1 | 0.75 ^{KW} 圧カスイッチ式 オイルフリー型 | 0.75 KW |
| ⑪ | 検 出 器 | 1 | 超満表示 | |
| ⑫ | 検 出 器 | 1 | アト1車用受入可表示 | |
| ⑬ | フ ァ ン | 1 | 50Hz用:U75-5 60Hz用:U75-4 | 1.0 KW |
| ⑭ | 計量値外部表示機 | 1 | デジタル表示 3桁 | |
| ⑮ | 制 御 盤 | 1 | 二次側制御盤及配線, リモートスイッチ付 | |
| ⑯ | エ ア ス ラ イ ド | 2 | 300幅×6t | |
| ⑰ | オーバーフローバタフライ弁 | 1 | 200A、(開閉制御はレベル計の信号) | |
| ⑱ | 高所排出シュート | 1 | 200A ダクトホース | |
| ⑲ | 手すり | 1 | | |
| ⑳ | はしご | 1 | 脱着式 | |
| ㉑ | 印 字 記 録 装 置 | 1 | (オプション) | |

| 品番 | 部 品 名 | 数量 | 材 質 | 備 考 | 手 配 先 |
|-------|------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|
| △ | トッポリ、はしご追加 | 2015 7.22 | 校 図 設 計 装 団 | 納入先 | 2500φ×1tXエアスライド式 移動式タンク |
| △ | オーバーフロー弁変更 | 2014 11.20 | 上 野 | 河 合 | |
| 符号 | 訂正箇所等 | 年月日 | | 図 番 | STV-50010 |
| FD No | PC32-d移動タンク組立図-2500φ受注 | | | | R2 |
| 縮 R | 1/40 全製作数 | | 出図日 | 2013. 3. 21 | 昭和鋼機株式会社 |